

## Jabra Engage 75 **Создана быть лучшей** профессиональной гарнитурой\*

- Лучшее в своем классе беспроводное решение. Более эффективные возможности подключения.
- Кристально чистое звучание речи по телефону. Повышение степени удовлетворенности клиентов.
- Увеличение времени работы в режиме разговора и уменьшение помех. Повышение производительности.



## Технические характеристики







Наименование						
продукта		Engage 75 Стерео	Engage 75 Моно	Engage 75 Трансформер		
Звук	Размер динамика	2 шт. Ø 28 х 3,9 мм	Ø 28 x 3,9 mm	13 х 3,65 мм		
	Макс. выходная мощность динамика	<118 дБ SPL (A)	<118 дБ SPL (A)	<118 дБ SPL (A)		
	Частотный диапазон динамика	40 Гц – 16 кГц	40 Гц – 16 кГц	40 Гц – 16 кГц		
	Частотный диапазон динамика, музыкаль- ный режим	40 Гц – 16 кГц	40 Гц – 16 кГц	40 Гц – 16 кГц		
	Частотный диапазон динамика, режим разговора	150-6800 Гц	150 – 6800 Гц	150-6800 Гц		
	Тип микрофона	Двойной микрофон – однонаправленный микрофон ECM и аналоговая система MEMS	Двойной микрофон – однонаправленный микрофон ECM и аналоговая система MEMS	Однонаправленный микрофоном ЕСМ		
	Частотный диапазон микрофона	100 Гц – 10 кГц	100 Гц – 10 кГц	100 Гц – 10 кГц		
	Сертификаты	CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL, Bluetooth®				
Простота исполь-	Интуитивно понятное управление звуком	ответ/завершение вызова – отклонение вызова – регулировка громкости				
зования	Голосовое управление/Отключение звука	Да				
		Встроенный красный индикатор на конце микрофона и гарнитуре, включающийся автоматически во время разговора по телефону или включаемый самим пользователем, служит сигналом «не беспокоить» (модель Convertible имеет индикатор занятости только на наушнике).				
Крепление и комфорт	Конструкция гарнитуры	Головная дужка	Головная дужка (шейное крепление доступно в качестве аксессуара)	Заушный крючок (головная дужка и шейное крепление доступны в качестве аксессуаров)		
	Заушный крючок	Н/п	Н/п	2 размера		
	Силиконовый ушной вкладыш EarGel™	Н/п	Н/п	2 силиконовых ушных вкладыша EarGel		
	Шейное крепление	Н/п	Включено	Включено		
Аккумулятор	Время работы в режиме разговора (макс. часов) <sup>1</sup>	13	13	9		
	Время работы в режиме ожидания	52 (больше при использовании функции Power Nap)	52 (больше при использовании функции Power Nap)	32 (больше при использовании функции Power Nap)		
	Время зарядки	90 мин	90 мин	75 мин		
	Источник питания переменного тока	Да	Да	Да		
	Потребляемая мощность	7,5 B/650 MA	7,5 B/650 MA	7,5 В/650 мА		
	Состояние аккумулятора в % после 30 мин/60 мин	40 % через 30 мин и 80 % через 60 мин	40 % через 30 мин и 80 % через 60 мин	40 % через 30 мин и 80 % через 60 мин		
Подключения	Подключения	Настольный телефон, настольный USB-те- лефон, софтфон, 2 устройства (Bluetooth®)	Настольный телефон, настольный USB-те- лефон, софтфон, 2 устройства (Bluetooth®)	Настольный телефон, настольный USB-те лефон, софтфон, 2 устройства (Bluetooth <sup>©</sup>		
	Соединение (мини-джек, USB и т. д.)	2 разъема микро-USB, RJ-9 для телефонной трубки, RJ-9 для звука настольного телефона, RJ-45 для AUX				
	DECT-устройство	Да	Да	Да		
	NFC	Да	Да	Да		
	Устройство Bluetooth®	Да, в базе	Да, в базе	Да, в базе		
	Версия Bluetooth®	5.0	5.0	5.0		
	Поддерживаемые режимы Bluetooth®	SCO, eSCO, спящий режим				
	Поддерживаемые профили Bluetooth®	Headset (Гарнитура), Hands-free (Громкая связь) и РВАР (Доступ к адресной книге телефона)	Headset (Гарнитура), Hands-free (Громкая связь) и РВАР (Доступ к адресной книге телефона)	Headset (Гарнитура), Hands-free (Громка: связь) и РВАР (Доступ к адресной книге телефона)		
	PIN-код сопряжения	Bluetooth®: 0000	Bluetooth®: 0000	Bluetooth®: 0000		
	Сопряженные устройства (макс.):	2 устройства Bluetooth®	2 устройства Bluetooth®	2 устройства Bluetooth®		
	Радиус действия (макс.)	150 м	150 м	100 м		
	Частотный диапазон гарнитуры	Узкополосный и широкополосный. Оптимизировано для музыки (когда не разговариваете по телефону)	Узкополосный и широкополосный. Оптимизировано для музыки (когда не разговариваете по телефону)	Узкополосный и широкополосный. Оптимизировано для музыки (когда не разговариваете по телефону)		

## Технические характеристики







Наименование	
IDOUVETA	

одукта		Engage 75 Стерес
бщие сведения	Комплектация	Гарнитура с обивкой

Engage 75 Трансформер

комплектация	тарнитура с обивкой, оаза, источник питания, USB-кабель, кабель настольного телефона, документация, краткое руководство пользователя	парни ура с амоушюрами, одза, источник питания, USB-кабель, кабель настольного телефона, документация, краткое руководство пользователя, шейное крепление	гарни ура, заушный крючок, оаза, источник питания, USB-кабель, кабель настольного телефона, документация, краткое руководство пользователя, аксессуары (головная дужка, заушный крючок и силиконовый ушной вкладыш, шейное крепление)
Размеры упаковки (Д x Ш x B)	Упаковка устройства: 147 x 190 x 93 мм	Упаковка устройства: 147 x 190 x 93 мм	Упаковка устройства: 145 x 190 x 93 мм
Размеры картонной коробки (Д x Ш x B)	395 x 300 x 206 мм	395 x 300 x 206 мм	395 x 300 x 206 мм
Размеры основного устройства (Ш x Г x B)	База: 93 x 90 x 106 мм Гарнитура: 141 x 32 x 169 мм	База: 93 x 90 x 106 мм Гарнитура: 147 x 32 x 169 мм	База: 93 x 90 x 110 мм Гарнитура: 105 x 32 x 50 мм
Вес (вкл. основной вариант ношения)	База: 218 г Гарнитура: 90 г	База: 218 г Гарнитура: 64 г	База: 218 г Гарнитура: 18 г
Аккумулятор входит в комплект	Да/сменный	Да/сменный	Да
Защита	Защита DECT, уровень C, и FIPS-совместимы ции	ые алгоритмы для генерирования ключей, ши	фрования полезного груза и аутентифика-
Гарантия	Северная Америка: ограниченная гарантия на 1 год Европа/Азиатско-Тихоокеанский регион: ограниченная гарантия на 2 года	Северная Америка: ограниченная гарантия на 1 год Европа/Азиатско-Тихоокеанский регион: ограниченная гарантия на 2 года	Северная Америка: ограниченная гарантия на 1 год Европа/Азиатско-Тихоокеанский регион: ограниченная гарантия на 2 года
Рабочая температура	От-10°C до +55°C (без конденсации)	От-10°C до +55°C (без конденсации)	От-10°C до +55°C (без конденсации)
Температура хранения	От-5 °C до +45 °C (без конденсации)	От -5 °C до +45 °C (без конденсации)	От-5 °C до +45 °C (без конденсации)
Размеры зарядного гнезда	Ø 2,35 мм	Ø 2,35 мм	Ø 2,35 мм

Регион	Код продукта	Описание	EAN	UPC
EMEA	9556-583-111	Jabra Engage 75 Моно	5706991019797	706487017363
	9555-583-111	Jabra Engage 75 Трансформер	5706991019766	706487017332
	9559-583-111	Jabra Engage 75 Стерео	5706991019858	706487017424
NA	9556-583-125	Jabra Engage 75 Моно	5706991019810	706487017387
	9555-583-125	Jabra Engage 75 Трансформер	5706991019780	706487017356
	9559-583-125	Jabra Engage 75 Стерео	5706991019872	706487017448
UK/HK/	9556-583-117	Jabra Engage 75 Моно	5706991019803	706487017370
SG/AU/NZ	9555-583-117	Jabra Engage 75 Трансформер	5706991019773	706487017349
	9559-583-117	Jabra Engage 75 Стерео	5706991019865	706487017431