

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Камеры Polycom[®] серии EagleEye

Сравнение и спецификации

Камеры Polycom серии EagleEye, разработанные для использования в решениях Polycom для конференц-залов, в том числе в решениях Polycom HDX и системах Group Series, позволят вам наслаждаться видеосвязью непревзойденного качества.

Камера EagleEye III — это поворотная-наклонная камера с функцией увеличения изображения, которая является идеальным решением для использования в среде любого размера. Камера EagleEye III поставляется практически со всеми решениями HDX, и вы можете с легкостью повысить разрешение вашей видеосвязи с 720р до 1080р, купив соответствующую лицензию. Камера EagleEye View, которая поставляется с решением HDX 6000 View, поддерживает ручную регулировку наклона и поворота, ручную фокусировку, а также оснащена встроенными микрофонами, что делает ее идеальным вариантом для использования в помещении небольшого размера. Камера EagleEye Acoustic поддерживает электронную регулировку наклона, поворота и увеличения изображения, оснащена встроенными микрофонами и имеет фиксированное фокусное расстояние; эта камера поставляется с решениями Group Series и HDX 6000.

Камеры Polycom[®] EagleEye View, EagleEye III и EagleEye Acoustic

- Захват видео в высоком качестве от 720 до 1080 позволяет передавать видео до 1080р30 или 720р60 при использовании камеры в решениях Polycom HDX или Group Series..
- Увеличение до 12х и поворот сцены в пределах 270° позволяют использовать эти камеры в различных средах и для различных целей.
- Точно настроенная оптика обеспечивает чистую, четкую и натуральную цветопередачу.
- Быстрое изменение положения и четкая фокусировка.
- Питание подается от первого HDCI-входа на кодеке HDX или кодеке Group Series, или от дополнительного источника питания.

Дополнительные принадлежности

- Дополнительный источник питания - деталь № 1465-52733-040 (поставляется, если камера заказывается в качестве дополнительного аксессуара).
- Кабели (не аудио)
 - Кабель 3 м - Деталь № 2457-23180-003
 - Кабель 10 м - Деталь № 2457-23180-010
 - Кабель 15 м - Деталь № 7230-25659-015
 - Кабель 30 м - Деталь № 7230-25659-030



Камера Polycom[®] EagleEye III



Камера Polycom[®] EagleEye View



Камера Polycom[®] EagleEye Acoustic

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Polycom EagleEye: технические характеристики



	EagleEye III HD	EagleEye View	EagleEye Acoustic
Тип камеры	1/3" CMOS	10M CMOS	2,7" CMOS
Разрешение по верт./гориз.	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Выход	SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50	SMPTE 296M 1280 x 720p, 50, 60 кадров/сек., SMPTE 274M 1920x1080, 30/25	SMPTE 274M 1920x1080, 30/25
Фокусное расстояние	f=3,7 мм – 44 мм	f=6,2 мм	f=4,37 мм
Диафрагменное число	1,6	2,2	2,0
Увеличение	12-кратное оптическое	4-кратное цифровое	3-кратное цифровое
Фокусировка	Автоматическая	Ручная	Автоматическая
Угол поля обзора по горизонтали	от 6,1° до 72°	55°	67°
Угол поля обзора по вертикали	от 3,4° до 41°	31°	40,8°
Мин. освещение	50 люкс (F1,6) / 50 IRE		50 люкс (F2,0) / 50 IRE
Экспозиция	Авто-диафрагма, АРУ	AGC	AGC
Отношение сигнал-шум	50 дБ	50 дБ	50 дБ при 25 С, 38 дБ при 40 С
Диапазон панорамирования	100° / -100°	+/- 45°	+/- 24,06°
Диапазон наклона	+ 20, -30°	+5/-15°	+/- 14,03°
Ввод-вывод	HDCI, 60-контактный У/С	HDCI, 60-контактный У/С	HDCI, 60-контактный (в том числе: питание, связь, ИК, HDMI, аудио)
ИК-датчики	Да	Да	Да
Потребляемая мощность	12 В при силе тока <2 А	12 В при силе тока <1 А	200 мА при постоянном токе 12 В
Размеры	276 мм (Ш) x 156 мм (В) x 134 мм (Д)	277 мм (Ш) x 107 мм (В) x 99 мм (Д)	45,4 мм (Ш) x 43 мм (В) x 111 мм (Д)
Встроенные микрофоны	Н/Д	•	•
Совместимость с EagleEye Director	Да	Н/Д	Н/Д

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**
Collaborative Financing
www.polycom.com/polycom-capital

О компании Polycom

Компания Polycom является мировым лидером в области создаваемых на основе открытых стандартов решений объединенных коммуникаций (UC) для совместной работы с использованием технологий передачи голоса и видео-сотрудничества, которому доверяют более 415 000 заказчиков по всему миру. Решения Polycom работают на базе платформы Polycom® RealPresence®, комплексной инфраструктуры программного обеспечения и развитых API-интерфейсов, совместимых с широчайшим набором коммуникационных, мобильных, облачных и бизнес приложений и устройств, предоставляя возможности для безопасного видео-сотрудничества в любых средах. Компания Polycom и ее глобальная экосистема партнеров, объединяющая более 7 000 компаний и организаций, предоставляют лучшие решения объединенных коммуникаций, которые обеспечивают максимальное удобство работы пользователей, высочайший уровень совместимости с системами сторонних поставщиков и самую низкую общую стоимость владения. Посетите веб-сайт www.polycom.com/ru или свяжитесь с нами в Twitter, Facebook или LinkedIn, чтобы узнать каким образом мы создаем решения и возможности, позволяющие раскрыть весь потенциал человеческого сотрудничества.

Polycom Headquarters
(Т) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Russia
(Т) 810-8002 371-2044
www.polycom.com/ru

